## Especificaciones de la Impresora de alimentación continua a color Ricoh Pro VC60000



## www.ricohleon.com.mx



## Especificaciones

Base Unit Dimensions (W x D X H) LxPxAl: 167.40 "(4070 mm) x 79.72" (2025 mm) x 78.74 "(2000 mm)

Color Inkjet Si

Color Management Compatibilidad con perfiles ICC, gestión de color mejorada por lado y

> tipo de objeto, compatibilidad con enlaces de dispositivos, diccionarios de colores planos (Pantone, Toyo, DIC y HKS), compatibilidad con CMR

(AFP / IPDS)

Data stream support PostScript, PDF (APPE), PDF / VT, IPDS

Digital Front End TotalFlow R600A

\* Basado en una unidad (dos unidades por configuración)

Imaging Technology Piezo Drop on Demand

Tamaño de caída dinámico variable - @ 2 bits / caída

Cribado estocástico

Cabezas de impresión Ricoh - 10 cabezas de impresión por color

Job submission FTP, IPP, LPR, puerto sin procesar, consola del operador, impresora virtual / soporte de carpeta activa

Machine Configuration 2 unidades base por sistema

Diseño de la máquina: configuración dúplex "L" o en línea

Media Types Normal, recubierto con compensación general \* y sin recubrimiento,

recubierto con IJ, tratado con IJ, madera molida, reciclado

Paper Length 4 "a 54" (101,6 a 1371,6 mm)

Paper Path Web apretada

40 gsm a 250 gsm Peso del papel

Processor Architecture Intel Xeon x64

Recommended Humidity 40 - 60%

Recommended Operating Temperature 64.4 - 75.2 ° F (18 - 24 ° C)

Resolución Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolution Print Speed 600 x 600 ppp: 492 pies / min, o 150 metros / min 1200 x 600 ppp: 246 pies / min, o, 75 metros / min

1200 x 1200 ppp: 164 pies / min o 50 metros / min

Tecnología Hasta 492 pies por minuto (150 metros por minuto)

Supported Software Ricoh ProcessDirector para AIX, Linux o Windows - Versión 3.1 o versiones posteriores

TotalFlow BatchBuilder para Windows - Versión 1.1

Administrador de InfoPrint para AIX, Linux, Windows - Versión 3.1 o versiones posteriores

Centro de servicios de impresión para AIX, Linux o Windows - Versión

3.1 o versiones posteriores

Inyección de tinta en color: 4 colores CMYK, capa protectora (opcional), capa inferior (opcional)

Web Width Área imprimible de 20.5 "(520.7 mm) - 20" (508 mm) (área no impresa

a 2 mm de los bordes del papel) \*

Peso 8531.9 libras (3870 kg)



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Cámaras fotográficas, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México. Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

Tels: 477 637-6530 - 477 146-9280 - 477 146-9283

www.ricohleon.com.mx

Tipo