



IM C3000

Impresora Multifunción Láser Color

Satisfaga cada demanda con velocidad e inteligencia expandibles.

- ✓ Imprime hasta 30 ppm; copia, escaneo, fax opc.
- ✓ Res. máx. de impresión 1200x1200 dpi
- ✓ Capacidad de papel hasta 4,700 páginas
- ✓ Agregue software y aplicaciones según sea necesario para satisfacer las necesidades emergentes

SOLICITAR COTIZACIÓN

Presupuesto

| | |
|---------------------------------|--|
| Consumo típico de energía (TEC) | 0.349 kWh / semana <small>El valor TEC se mide según el método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.</small> |
|---------------------------------|--|

Motor / Especificaciones generales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Resolución | 600 dpi |
| Dimensiones A x P x H | 23.0" x 27.0" x 37.9" (587 mm x 685 mm x 963 mm) |
| Peso | 219.1 lbs/99.3 kg |
| Volumen mensual máximo | 20000 |
| El consumo de energía | Menos de 1,584 W; Modo de espera: 0.53W |
| Pesos de papel admitidos | Bandejas estándar: 16 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (60 - 300 g/m ²) Bandeja bypass: 14 - 80 lb. Bond/166 lb. Índice (52 - 300 g/m ²) Duplex Unit: 14 - 45lb. Bond/142 lb. Índice (52 - 169 g/m ²) |
| Fuente de alimentación | 120V - 127V, 60Hz |
| Duplexado | Automático (Estándar) |
| Color / negro y blanco | Color |
| Panel de control | 10.1" Smart Operation Panel |
| Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
| Consumo típico de electricidad (TEC) | 1.13 kWh/semana |
| Capacidad de salida estándar | 502 hojas de 8.5 "x 11" (A4) o más pequeñas; 250 hojas (B4) o más grandes |
| Configuración | Console |
| Proceso de impresión | Método de 4 tambores |
| Tamaños de papel admitidos | 1ª bandeja de papel: 8,5 "x 11" (A4) 2ª bandeja de papel: 5,5 "x 8" - 12 "x 18" (SRA3, A6-A3, B4-B6), sobres Bypass: Hasta 12 "x 18", Sobres Tamaños personalizados: Ancho: 3.5 " - 12.6" (90 - 320 mm), Longitud: 5.8 " - 49.6" (148 - 1260 mm) |
| Memoria del sistema | 2 GB de RAM / 320 GB HDD estándar y 4 GB de RAM / 320 GB HDD opcional |
| Capacidad de salida máxima | 1,625 hojas |
| Tiempo de salida de la primera página | 5.1 segundos B / N 7.4 segundos Color |
| Tipos de papel admitidos | Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Papel con membrete, Cartulina, Preimpreso, Bond, Revestido, Sobre, Etiqueta, OHP, Brillo |
| Velocidad de salida Copiar / Imprimir | 30 ppm B / N y FC (LTR) |
| Capacidad máxima de papel | 4,700 hojas (con LCT tándem + LCT lateral) |
| Capacidad de papel estándar | 1,200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de desvío de 100 hojas) |
| Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) |
| Rango de Zoom | 25% - 400% en incrementos de 1% |

Especificaciones de la impresora

| | |
|--|---|
| Interfaces | Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, dispositivo USB I/F Type B Opción: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2nd port) |
| SopORTE de fuente | Estándar: PCL: 45 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales PostScript®3™ Emulación: 80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales Opcional: Auténtico Adobe® PostScript®3™: 136 fuentes romanas |
| Utilidades de administración de dispositivos | Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote |
| Características de seguridad | Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), cifrado HDD, códigos de usuario, compatibilidad con SNMP v3, cifrado, impresión bloqueada, autenticación de usuario, autenticación por cable 802.1x, configuración de cuotas / límite de cuenta, PDF firmado digitalmente, y más |
| Idiomas de la impresora | Standard: PCL5c, PCL6, PostScript®3™ Emulación, PDF Direct Print Emulation Optional: Genuine Adobe® PostScript®3™, Adobe® Impresión directa en PDF |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Velocidad del procesador | Intel Apollo Lake 1.3 GHz |
| SopORTE de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® V7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008R2 / Server2012 / Server2012R2 / Server 2016; Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS X v.10.11 o posterior, SAP R / 3, SAP S / 4, IBM iSeries AS / 400 con OS / 400 Host Print Transform |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |

Especificaciones del escáner

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modos de escaneo | E-mail, Folder, USB, SD Card |
| Velocidad de escaneo BW a todo color | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) |
| Formatos de archivo | Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación, OCR * Múltiples páginas: TIFF, PDF (predeterminado), PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación, OCR * |
| Resolución de escaneo | Hasta 1200 ppp |

* Requiere un tipo de unidad OCR opcional M15

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Área de escaneo | 11.7" x 17" (297 mm - 432 mm) |
|-----------------|-------------------------------|

Especificaciones de Document Server

| | |
|-------------------------------|------|
| Capacidad máxima de página | 9000 |
| Máximo de páginas / documento | 2000 |
| Número máximo de carpetas | 200 |

Especificaciones de fax

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo | ITU-T (CCITT) G3 |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Diales de grupo | 100 Group Dial numbers |
| Marcadores automáticos máximos | 2.000 números de marcación rápida |
| Círculo | PSTN, PBX |
| Velocidad de escaneo | 81 spm (Rotación de imagen A4 / LT LEF) |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos (200 x 100 ppp, JBIG, ITUT # 1 gráfico TTI apagado, transmisión de memoria) |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Resolución de fax | Estándar: 8 x 3.85 línea/mm, 200 x 100 ppp Opcional: 16 x 15.4 línea/mm, 400 x 400 ppp |
| Memoria | Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas) Opcional: 60 MB (aprox. 4,800 páginas) con memoria SAF opcional |



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras fotográficas, Proyector y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Bld. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

www.ricohleon.com.mx