



MP 301SPF

Impresora multifunción láser en blanco y negro

Disfruta de forma, función y asequibilidad en un solo paquete

- ✓ Imprime hasta 31 ppm, copia, escaneo, fax
- ✓ Res. máx. de impresión 600x600 dpi
- ✓ Capacidad de papel hasta 1,350 páginas
- ✓ Alimentador de documentos con reversión automática estándar (ARDFs)

[SOLICITAR COTIZACIÓN](#)

Accesorios generales

Gabinete FAC57

Notes:

Se recomienda solo con 301SPF. No se deben instalar bancos de papel opcionales. (Gabinete alto)

Opción de unidad de disco duro tipo 301 A

Unidad de recarga de papel tipo PB1040 (1 x 500 hojas)

Notes:

Se pueden instalar hasta dos bancos de papel opcionales PB1040, lo que le otorga una capacidad máxima de papel de 1,350 hojas.

Mobiliario

GABINETE FAC58

Opciones de conectividad e impresión/escaneo

Placa de Gigabit Ethernet tipo A

Notes:

Solo se puede instalar una de las siguientes tres opciones. Placa de interfaz IEEE 1284 tipo A o unidad de interfaz IEEE 802.11 a/g tipo L o placa de Gigabit Ethernet tipo A. No se pueden instalar juntas.

Tarjeta SD para impresión Netware tipo 1

Notes:

Disponible para clientes que requieren impresión NetWare.

Tarjeta VM tipo U

Notes:

Se necesita para personalización de JAVA e instalación de soluciones de software.

Unidad de navegador tipo G

Notes:

Permite a los usuarios conectarse a las soluciones de software.

Opciones de fax

Unidad de conexión de fax tipo I

Opciones de impresión

Unidad de interfaz de Bluetooth tipo D

- Ofrece impresión inalámbrica a corta distancia.
- La opción de Bluetooth está instalada en una de las 2 ranuras de la interfaz de host USB.

Notes:

1. Está disponible una ranura de placa de interfaz abierta. Se pueden instalar Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica, interfaz de USB o convertidor de formatos de archivo.

2. La unidad de interfaz USB tipo D no se puede instalar con la unidad de interfaz IEEE802.11 a/g tipo J, convertidor de formatos de archivo tipo E o placa Gigabit Ethernet tipo C.

Opciones de impresión/escaneo

Convertor de formatos de archivo tipo E

- Se requiere para convertir formatos y arrastrar a documentos del escritorio almacenados a través del modo de copia o impresión.

Notes:

El convertor de formatos de archivo tipo E no se puede instalar con la placa de interfaz IEEE1284 tipo A, interfaz inalámbrica IEEE 802.11 a/g/n tipo M2 u opción de servidor de dispositivos USB tipo M12.

Opción de HotSpot integrado tipo S

- Se requiere para habilitar HotSpot Printing. Servicio de suscripción a HotSpot Printing por un año.

Paquete de fuentes Unicode para licencia SAP(R) 10

- Admite la impresión en varios idiomas para los entornos empresariales globales.

Paquete de fuentes Unicode para SAP - 1 licencia de equipo

- Paquete de fuentes Unicode para SAP - 1 licencia de puesto.

Placa de interfaz IEEE1284 Tipo A

- Para entornos que requieren conectividad paralela.
- Permite la conexión del dispositivo con equipos informáticos heredados.

Notes:

La placa de interfaz IEEE1284 Tipo A no se puede instalar con la interfaz inalámbrica IEEE 802.11 a/g/n tipo M2, convertidor de formatos de archivo tipo E u opción de servidor de dispositivos USB tipo M12.

Seguridad y accesorios varios

Contador opcional I/F tipo A

- Se utiliza una interfaz opcional de 20 pines para añadir el contador de claves externo o el dispositivo de tarjeta de acceso.

Teclado USB externo (sin soporte)

- Teclado externo para introducir datos con aplicaciones SDK o integradas.

Notes:

1. Se requiere un soporte para teclado USB externo tipo M19 para esta opción.

2. El teclado USB externo (sin soporte) no se puede instalar con el lector de tarjeta NFC tipo M19.

Unidad de seguridad de los datos de copia tipo F

Notes:

Impide la reproducción no autorizada de documentos confidenciales.

Todos los productos mencionados pueden no estar disponibles en América Latina. Hable con su dealer o distribuidor al respecto. Las imágenes son para propósitos ilustrativos solamente y pueden no representar los accesorios totalmente.