



MP 301SPF

Impresora multifunción láser en blanco y negro

Disfruta de forma, función y asequibilidad en un solo paquete

- ✓ Imprime hasta 31 ppm, copia, escaneo, fax
- ✓ Res. máx. de impresión 600x600 dpi
- ✓ Capacidad de papel hasta 1,350 páginas
- ✓ Alimentador de documentos con reversión automática estándar (ARDF)

SOLICITAR COTIZACIÓN

Presupuesto

Consumo típico de energía (TEC)

0,696 kWh / semana

El valor TEC se mide en base al método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.

Motor / Especificaciones generales

Resolución	600 x 600 dpi
Peso del papel del alimentador de documentos	Papel Bond de 20 - 24 lb (60 - 90 g/m ²)
Dimensiones A x P x H	19.0" x 17.7" x 18.1" (476 mm x 450 mm x 451 mm) – unidad principal, incluye ARDF
	<small>*Requiere HDD</small>
Peso	57.3 lbs./ 26 kg.
Volumen mensual máximo	5000
Capacidad del alimentador de documentos	50 hojas
Tipo original	Hojas / Libros
El consumo de energía	En funcionamiento: Menos de 1.1 kW (máx.) Modo reposo: 2.8 W
Pesos de papel admitidos	Bandeja estándar/opcional: Papel Bond de 16 - 24 lb (60 - 90 gsm ²) Bandeja de desvío: Papel Bond de 16 - 42 lb (60 - 157 gsm ²) Unidad de doble faz: Papel Bond de 20 - 24 lb (60 - 90 g/m ²)
Fuente de alimentación	120 V, 60 Hz, 8 A
Tamaño del vidrio de exposición	Hasta 8.5" x 14"
Duplexado	Automático (Standard)
Color / negro y blanco	Preto e Branco
Tamaño máximo original	Hasta 8.5" x 14" (216 x 356 mm)
Ajuste de exposición	Manual and automatic
Panel de control	Pantalla táctil a color de 4.3"
Cantidad máxima de copias	Hasta 99
Consumo típico de electricidad (TEC)	1.507 kWh/semana
Capacidad de salida estándar	250 hojas (bandeja interna)
Tipo de tóner	Dry, dual component
Configuración	Desktop
Tamaño original	5.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm)
Proceso de impresión	Impresión electrofotográfica y escaneo/marcación con rayo láser
Tamaños de papel admitidos	Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 11" Bandeja opcional: 8.5" x 11" a 8.5" x 14" Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" a 8.5" x 14" Unidad de doble faz: 8.5" x 11" a 8.5" x 14"
Memoria del sistema	1 GB RAM + 128 GB Optional HDD
Tiempo de salida de la primera página	6 segundos o menos (B/N)
Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación	65%, 78%, 93%, 129%, 155%
Tipos de papel admitidos	Papel común, reciclado, membretado, preimpreso, bond, perforado, sobres (bandeja de desvío únicamente)
Velocidad de salida Copiar / Imprimir	31 ppm
Características estándar	Servidor de documentos*, rotación de imagen, temporizador de apagado automático, combinar fotocopia, clasificación electrónica, temporizador con ahorro de energía, modo foto, fotocopiado en serie, programas de trabajo (25), códigos de usuario (8 dígitos, 1,000 códigos personales)
Capacidad máxima de papel	1,350 hojas
Capacidad de papel estándar	Estándar: 250 hojas + bandeja de desvío para 100 hojas Opcional: 500 hojas x 1 o 2 bandejas
Elemento de escaneo	Plataforma con elemento de sensor de imagen y conjunto CCD
Tamaño del original del alimentador de documentos	8.5" x 14" (216 x 356 mm)
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos con reversión automática (ARDF)
Rango de Zoom	25% a 400% en incrementos de 1%
Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión	Menos de 10 segundos

Especificaciones de la impresora

Interfaces	Interfaces estándar: Ethernet (puerto de red RJ-45: 10Base-T/100Base-TX), USB 2.0 tipo A y B Interfaces opcionales: IEEE1284, LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g), Giga Ethernet (1000BASE-T), Bluetooth
Disco duro	Opcional: 128 GB HDD
	<small>Solo se requiere cuando la opción HDD no está disponible.</small>
Soporte de fuente	Fuentes para PCL 5e/6: 45 fuentes Roman Fuentes para PS3: 136 fuentes Roman
Utilidades de administración de dispositivos	Nuance Equitrac Express, Nuance Equitrac Office, RICOH @Remote Office NX, Ricoh App for Google Cloud Print, RICOH FlexRelease CX, RICOH ICE (Integrated Cloud Environment), RICOH PCS Director, RICOH Personal Paperless Document Manager 2016
Características de seguridad	Configuración de cupos /límite de cuentas; SMTP sobre SSL; protección contra sobreescritura de datos en disco duro*; autenticación (Windows/LDAP/Kerberos/básico/código de usuario/802.1x con cable); encriptación (libreta de direcciones/contraseña de autenticación/comunicación SSL/S/MIME/IPsec/impresión de documentos bloqueados/HDD*); protocolos de red de encendido/apagado (puerto); filtrado de direcciones IP; unidad de seguridad de datos; seguridad basada en RAM cuando el HDD no está instalado
Idiomas de la impresora	PCL5e, PCL6, Adobe Postscript 3
Características de la impresora	Impresión directa a medios (impresión desde USB/SD), controlador móvil, compatibilidad con Bonjour, código de clasificación, Mail to Printer, impresión directa a PDF, impresión de muestra/en espera/almacenada/con bloque, almacenar e imprimir, compatibilidad con Windows Active Directory, compatibilidad con DDNS, impresora WS, adopción de fuentes residentes PCL, cambio de parámetros de bandeja desde WebImageMonitor, compatibilidad con XPS
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (disponible con la opción Netware)
Velocidad del procesador	RM7035C – 533 MHz
Sistemas operativos compatibles	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7; Novell Netware 6.5; UNIX Filters for Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0; IBM AIX Version 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x or later, mySAP, ERP2004 or later; Mac OS X 10.2 or later, Citrix Metaframe XP/ Presentation Server 4, 5/XenApp 5.0, 6.0
Resolución de impresión	600 x 600 dpi

Especificaciones del escáner


Interfaces estándar	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 (tipo A y B)
Modos de escaneo	B/N: Texto, arte de línea/texto, texto/foto, foto, escala de grises A todo color: Texto/foto, foto brillante, escala de grises
Velocidad de escaneo BW a todo color	31 ipm a 300 dpi B/N (LT) 21 ipm a 300 dpi a todo color (LT)
Formatos de archivo	Página simple: PDF, TIFF, JPEG, PDF-A, PDF de alta compresión; múltiples páginas: PDF, TIFF, PDF-A, PDF de alta compresión
Resolución de escaneo	100 a 600 dpi
Funciones de escaneo	Encriptación de PDF, vista previa antes de la transmisión (vista previa TX), envío de eliminación de color, envío de fax y escaneo simultáneos, escaneo a email/SMB/FTP/URL, compatibilidad con LDAP, escaneo TWAIN. Otras funciones de la impresora
Interfaces opcionales	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet (1000BASE-T) Formatos de archivo: TIFF de una página/múltiples páginas, PDF de una página/múltiples páginas, PDF de alta compresión de una página/múltiples páginas y PDF/A de una página/múltiples páginas; JPEG de una página
Área de escaneo	Vidrio: Principal: 8.5" (216 mm) Secundario: 14" (356 mm)
Escala de grises	256 niveles

Especificaciones de fax

Tipo	ITU-T (CCITT) G3
Funciones de fax	Detección de documentos mal colocados, doble verificación de la dirección de destino, SMTP directo, envío de fax y escaneo simultáneos, reenvío de fax a email/carpeta, fax por Internet (T.37), fax por IP (T.38), fax por LAN, fax sin papel*, compatibilidad con LDAP
Método de compresión	B/N: TIFF (MH, MR, MMR), JBIG, JBIG2 Escala de grises: JPEG A todo color: JPEG
Diales de grupo	10 grupos (máx. 100 números por grupo con opción HDD)
Respaldo de memoria	12 horas
	<small>*Requiere la opción HDD</small>
Marcadores automáticos máximos	200 estándar; 2000 con opción HDD
Circuito	PSTN, PBX
Velocidad de escaneo	2.4 segundos (carta)
Velocidad de transmisión	G3: Aprox. 2 segundos/página (c/compresión JBIG)
Velocidad del módem	33.6 K - 2,400 bps con fallback automático
Tecla de función del usuario	3 teclas
Resolución de fax	200 x 100 dpi, 200 x 200 dp
Memoria	4 MB (aprox. 320 páginas)

Características de acabado

Alimentador de papel	Unidad de alimentación de papel PB1040 (opción) Tamaño del papel 8.5" x 11" SEF, 8.5" x 14" SEF (A4/carta/legal) Peso del papel Bond 16 – 24 lb (60 – 90 g/m ²) Capacidad de papel 500 hojas x 1 o 2 bandejas
Notas	<small>Consulta la pestaña Documentos para ver una lista completa de las opciones.</small>



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras, Fotos y vídeo 360° Ricoh Theta, Projectores de Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

CONTACTO

www.ricohleon.com.mx

Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a usuarios de la marca Ricoh y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloquee y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiríamos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que lo acompañan.