



MP 4055

Impresora multifunción láser en blanco y negro

Finaliza tu trabajo fácilmente

- ✓ Imprime 40 ppm máx., copia, escaneo, fax opc.
- ✓ Res. de impresión máx. 1200x1200 dpi
- ✓ Capacidad de papel hasta 4,700 páginas
- ✓ Crea flujos de trabajo específicos y usa SPDF estándar para simplificar tareas

SOLICITAR COTIZACIÓN

Presupuesto

Consumo típico de energía (TEC)

0.495 kWh / semana

El valor TEC se mide en base al método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.

Motor / Especificaciones generales

| | |
|--|--|
| Resolución | 600 x 600 dpi |
| Peso del papel del alimentador de documentos | Simple faz: Papel Bond de 11 - 34 lb (40 - 128 g/m2) Doble faz: Papel Bond de 14 - 34 lb (52 - 128 g/m2) |
| Dimensiones A x P x H | 23.1" x 26.9" x 37.9" (587 x 684 x 963 mm) (incluye SPDF estándar) |
| Peso | 168.6 lbs. (76.5) kg |
| Volumen mensual máximo | 50000 |
| Capacidad del alimentador de documentos | 220 hojas |
| Tipo original | Libro/Hoja/Objeto |
| El consumo de energía | Menos de 1.6 kW |
| Pesos de papel admitidos | Bandejas 1 y 2: Papel Bond de 16 - 80 lb (60 - 300 g/m2) Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 - 80 lb (52 - 300 g/m2) Doble faz: Papel Bond de 14 - 68 lb (52 - 256 g/m2) |
| Fuente de alimentación | 120 V/60 Hz/12 A |
| Tamaño del vidrio de exposición | Hasta 11" x 17" |
| Color / negro y blanco | Preto e Branco |
| Tamaño máximo original | Hasta 11" x 17" |
| Panel de control | Panel de operación inteligente de 10.1" |
| Cantidad máxima de copias | Hasta 999 |
| Consumo típico de electricidad (TEC) | 1.6 kWh/semana |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Tipo de tóner | Dry, Dual Component |
| Configuración | Console |
| Proceso de impresión | Escaneo de rayo láser simple e impresión electrofotográfica |
| Tamaños de papel admitidos | Bandejas 1 y 2: 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A6 - A3) Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (A6 - A3) |
| Memoria del sistema | 2 GB RAM + 320 GB HDD (Shared) |
| Capacidad de salida máxima | 3,625 hojas (unidad de puente + 1 compartimento + finalizador para 3,000 hojas) |
| Tiempo de salida de la primera página | 4.0 segundos |
| Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación | Ratios 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
| Tipos de papel admitidos | Común, reciclado, color, membretado, preimpreso, preperforado, Bond, cartulina, sobre, OHP*, etiqueta* |
| Velocidad de salida Copiar / Imprimir | 40 ppm |
| Características estándar | Selección de papel automática, cambio automático de bandeja, densidad automática de la imagen, separación de foto y texto automática, inicio automático, temporizador de apagado automático, fotocopiado de cuadernillos/revistas, ajuste de márgenes/desplazamiento/borrado, combinar (plano), inserción de hojas de portada/capítulo/intercaladas, rotación de imagen, servidor de documentos (capacidad para 3,000 archivos) con gestión de carpetas y protección por contraseña, navegador web, impresión a doble faz, clasificación electrónica/de rotación, 8 preconfiguraciones de trabajo, 25 programas de trabajo, negativo/positivo, copia de muestra, fotocopiado en serie, pantalla simplificada, 1,000 códigos de usuario, sellado/numeración, interrumpir fotocopiado, botón de inicio/cierre de sesión, temporizador de restablecimiento del sistema, importación/exportación de configuraciones de preferencia, indicador ecológico, gestión centralizada de la libreta de direcciones |
| Capacidad máxima de papel | 4,700 hojas (c/bandeja acoplada de gran capacidad + bandeja lateral de gran capacidad) |
| Capacidad de papel estándar | 1,200 hojas (2 bandejas para 550 hojas cada una y bandeja de desvío para 100 hojas) |
| Elemento de escaneo | Escaneo sólido unidimensional mediante CCD |
| Tamaño del original del alimentador de documentos | 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A5 - A3) |
| Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF) estándar |
| Rango de Zoom | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión | 7,9 segundos |

Especificaciones de la impresora

| | |
|--|--|
| Interfaces | Estándar en el dispositivo: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB para host tipo A I/F (2 puertos en la parte posterior del equipo) Estándar en el panel operativo: USB para host tipo A: 1 puerto/admite unidades de memoria flash USB, USB para host tipo A: 1 puerto/admite teclado opcional, etc., USB para host tipo mini B y ranura para tarjeta SD. Opcional: IEEE 1284/ECP |
| Utilidades de administración de dispositivos | Web Image Monitor, Embedded @Remote, @Remote Office Appliance, @Remote Connector NX, @Remote Enterprise Pro, Device Manager NX Lite and Accounting, Device Manager NX Pro and Enterprise, Printer Driver Packager NX |
| Idiomas de la impresora | Estándar: Emulación de Postscript, PCL5e/PCL6 Opcional: Adobe PostScript 3®, XPS |
| Características de la impresora | Impresión de muestra/con bloqueo/en espera/programada/almacenada/almacenar e imprimir, impresión directa a PDF, Mail to Print, código de clasificación; compatibilidad con Bonjour; compatibilidad con Windows Active Directory; compatibilidad con DDNS; adopción de fuentes residentes PCL; cambio de parámetro de bandejas desde Web Image Monitor; compatibilidad con 1200 dpi; controlador universal; compatibilidad con XPS; impresora WS; impresión directa a medios (impresión desde USB/SD); impresión de página de cabecera (banner); ascenso automático del trabajo; impresión de carteles; compatibilidad con WPS; enviar a servidor de documentos, diseño (N-up), marca de agua, hoja intercalada, rotar, no imprimir páginas en blanco, tramado, ahorro de tóner, Black Over Print, identificación/código/autenticación de usuario |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Velocidad del procesador | Procesador Intel® Atom de 1.46 GHz |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2; Unix Filters for Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, Red Hat Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L/V5.3/V6.1/V7.1, Mac OS X 10.7 or later, SAP R/3, IBM iSeries AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix Xen App 6.5 or later |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 dpi |

Especificaciones del escáner

| | |
|--------------------------------------|--|
| Velocidad de escaneo BW a todo color | Simple faz - 110 ipm/Doble faz- 180 ipm (A4) |
| Formatos de archivo | TIFF/PDF de una página y múltiples páginas, PDF de alta compresión, PDF/A y JPEG de una página |
| Protocolos | TCP/IP, SMB, SMTP, POP, LDAP, FTP, IMAP4 |
| Resolución de escaneo | Color y B/N: Hasta 600 dpi TWAIN: Hasta 1200 dpi |
| Funciones de escaneo | Escaneo a email/carpetas/SMB/FTP/URL/PDF/A/PDF con firma digital integrado, escaneo TWAIN y a color, detección automática del tamaño, selección automática de densidad, rotación de imagen, modo SADF/en tandas, modo de tamaño mixto, reducir y ampliar, escaneo dividido desde el original tipo cuadernillo, escáner WS, compatibilidad con LDAP, vista previa antes de la transmisión, encriptación de PDF, envío de eliminación de color, gestión de escaneo distribuida |
| Funciones de fax | Respaldo de una hora, capacidad LAN-Fax, fax por Internet (T.37), fax por IP (T.38), reenvío de fax a email/carpetas, fax sin papel (HDD), detección de documentos mal colocados, doble verificación de la dirección de destino, SMTP directo, compatibilidad con LDAP, envío universal (fax y escaneo simultáneos), asignación de línea de fax, temporizador de salida de fax |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Diales de grupo | 100 (máx. de 500 números por grupo) |
| Marcadores automáticos máximos | 2000 |
| Velocidad de escaneo (LEF) | Hasta 68 spm (carta/A4) |
| Características opcionales | Fax remoto, operación simultánea de hasta 3 líneas (G3 x 3) |
| Circuito | PSTN, PBX |
| Velocidad de transmisión | G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG) |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps con fallback automático |
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolución de fax | 200 x 200/100 dpi 400 x 400 dpi (opcional) |
| Memoria SAF | 4 MB estándar/64 MB máximo 320 páginas/4,800 páginas |
| Tipo de opción de fax | M29 |