



## MP 5055

Impresora multifunción láser en blanco y negro

Familiarízate con la productividad

- ✓ Imprime 50 ppm máx., copia, escaneo, fax opc.
- ✓ Res. de impresión máx. 1200x1200 dpi.
- ✓ Capacidad de papel hasta 4,700 páginas
- ✓ Escanea a color o en blanco y negro con un SPDF estándar de alta velocidad

**SOLICITAR COTIZACIÓN**

## Especificaciones del motor

Estado ENERGY STAR Certificado

## Presupuesto

Consumo típico de energía (TEC) 0.635 kWh / semana  
El valor TEC se mide en base al método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.

## Motor / Especificaciones generales

Resolución	600 x 600 dpi
Peso del papel del alimentador de documentos	Simple faz: Papel Bond de 11 - 34 lb (40 - 128 g/m2) Doble faz: Papel Bond de 14 - 34 lb (52 - 128 g/m2)
Dimensiones A x P x H	23.1" x 26.9" x 37.9" (587 x 684 x 963 mm) (incluye SPDF estándar)
Peso	168.6 lbs. (76.5) kg
Volumen mensual máximo	50000
Capacidad del alimentador de documentos	220 hojas
Tipo original	Libro/Hoja/Objeto
El consumo de energía	Menos de 1.6 kW
Pesos de papel admitidos	Bandejas 1 y 2: Papel Bond de 16 - 80 lb (60 - 300 g/m2) Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 - 80 lb (52 - 300 g/m2) Doble faz: Papel Bond de 14 - 68 lb (52 - 256 g/m2)
Fuente de alimentación	120 V/60 Hz/12 A
Duplexado	Automático (Standard)
Color / negro y blanco	Preto e Branco
Tamaño máximo original	Hasta 11" x 17"
Panel de control	Panel de operación inteligente de 10.1"
Cantidad máxima de copias	Hasta 999
Consumo típico de electricidad (TEC)	2.1 kWh/semana
Capacidad de salida estándar	500 hojas
Tipo de tóner	Dry, Dual Component
Configuración	Console
Proceso de impresión	Escaneo de rayo láser simple e impresión electrofotográfica
Tamaños de papel admitidos	Bandejas 1 y 2: 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A6 - A3) Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (A6 - A3)
Memoria del sistema	2 GB RAM + 320 GB HDD (Shared)
Capacidad de salida máxima	3,625 hojas (unidad de puente + 1 compartimento + finalizador para 3,000 hojas)
Tiempo de salida de la primera página	2.9 segundos
Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación	Ratios 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400%
Tipos de papel admitidos	Común, reciclado, color, membretado, preimpreso, preperforado, Bond, cartulina, sobre, OHP*, etiqueta*
Velocidad de salida Copiar / Imprimir	50 ppm
Características estándar	Selección de papel automática, cambio automático de bandeja, densidad automática de la imagen, separación de foto y texto automática, inicio automático, temporizador de apagado automático, fotocopiado de cuadernillos/revistas, ajuste de márgenes/desplazamiento/borrado, combinar (plano), inserción de hojas de portada/capítulo/intercaladas, rotación de imagen, servidor de documentos (capacidad para 3,000 archivos) con gestión de carpetas y protección por contraseña, navegador web, impresión a doble faz, clasificación electrónica/de rotación, 8 preconfiguraciones de trabajo, 25 programas de trabajo, negativo/positivo, copia de muestra, fotocopiado en serie, pantalla simplificada, 1,000 códigos de usuario, sellado/numeración, interrumpir fotocopiado, botón de inicio/cierre de sesión, temporizador de restablecimiento del sistema, importación/exportación de configuraciones de preferencia, indicador ecológico, gestión centralizada de la libreta de direcciones
Capacidad máxima de papel	4,700 hojas (c/bandeja acoplada de gran capacidad + bandeja lateral de gran capacidad)
Capacidad de papel estándar	1,200 hojas (2 bandejas para 550 hojas cada una y bandeja de desvío para 100 hojas)
Elemento de escaneo	Escaneo sólido unidimensional mediante CCD
Tamaño del original del alimentador de documentos	5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A5 - A3)
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF) estándar
Rango de Zoom	25% a 400% en incrementos de 1%
Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión	8,2 segundos

## Especificaciones de la impresora

Interfaces	Estándar en el dispositivo: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB para host tipo A /V (2 puertos en la parte posterior del equipo) Estándar en el panel operativo: USB para host tipo A: 1 puerto/admite unidades de memoria flash USB, USB para host tipo A: 1 puerto/admite teclado opcional, etc., USB para host tipo mini B y ranura para tarjeta SD. Opcional: IEEE 1284/ECP
Disco duro	320 GB HDD <small>*Bandeja de desvío opcional **Consumo eléctrico típico por el programa ENERGY STAR</small>
Soporte de fuente	PCL/PS3: 93 fuentes Roman PDF Direct: 136 fuentes Roman
Utilidades de administración de dispositivos	Web Image Monitor, Embedded @Remote, @Remote Office Appliance, @Remote Connector NX, @Remote Enterprise Pro, Device Manager NX Lite and Accounting, Device Manager NX Pro and Enterprise, Printer Driver Packager NX
Características de seguridad	Sistema Data Overwrite Security (DOSS), autenticación de Windows/LDAP/básico/código de usuario/802.1x con cable, encriptación de libreta de direcciones/contraseña de autenticación/comunicación SSL/S/MIME/IPsec/HDD/SMTP por SSL/TLS/LAN inalámbrica, protocolos de red de encendido/apagado, filtrado de direcciones /IP, copia no autorizada/prevencción de impresión, configuración de cupos /límite de cuentas, sello de seguridad obligatorio, encriptación de HDD
Idiomas de la impresora	Estándar: Emulación de Postscript, PCL5e/PCL6 Opcional: Adobe PostScript 3®, XPS
Características de la impresora	Impresión de muestra/con bloqueo/en espera/programada/almacenada/almacenar e imprimir, impresión directa a PDF, Mail to Print, código de clasificación; compatibilidad con Bonjour; compatibilidad con Windows Active Directory; compatibilidad con DDNS; adopción de fuentes residentes PCL; cambio de parámetro de bandejas desde Web Image Monitor; compatibilidad con 1200 dpi; controlador universal; compatibilidad con XPS; impresora WS; impresión directa a medios (impresión desde USB/SD); impresión de página de cabecera (banner); ascenso automático del trabajo; impresión de carteles; compatibilidad con WPS; enviar a servidor de documentos, diseño (N-up), marca de agua, hoja intercalada, rotar, no imprimir páginas en blanco, tramado, ahorro de tóner, Black Over Print, identificación/código/autenticación de usuario
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Velocidad del procesador	Procesador Intel® Atom BayTrail-I de 1.46 GHz
Sistemas operativos compatibles	Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2; Unix Filters for Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, Red Hat Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L/V5.3/V6.1/V7.1, Mac OS X 10.7 or later, SAP R/3, IBM iSeries AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix Xen App 6.5 or later
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 dpi

## Especificaciones del escáner

Velocidad de escaneo BW a todo color	Simple faz - 110 ipm/Doble faz- 180 ipm (A4)
Formatos de archivo	TIFF/PDF de una página y múltiples páginas, PDF de alta compresión, PDF/A y JPEG de una página
Protocolos	TCP/IP, SMB, SMTP, POP, LDAP, FTP, IMAP4
Resolución de escaneo	Color y B/N: Hasta 600 dpi TWAIN: Hasta 1200 dpi
Funciones de escaneo	Escaneo a email/carpetas/SMB/FTP/URL/PDF/A/PDF con firma digital integrado, escaneo TWAIN y a color, detección automática del tamaño, selección automática de densidad, rotación de imagen, modo SADF/en tandas, modo de tamaño mixto, reducir y ampliar, escaneo dividido desde el original tipo cuadernillo, escáner WS, compatibilidad con LDAP, vista previa antes de la transmisión, encriptación de PDF, envío de eliminación de color, gestión de escaneo distribuida
Área de escaneo	Hasta 11" x 17"

## Especificaciones de fax

Funciones de fax	Respaldo de una hora, capacidad LAN-Fax, fax por Internet (T.37), fax por IP (T.38), reenvío de fax a email/carpetas, fax sin papel (HDD), detección de documentos mal colocados, doble verificación de la dirección de destino, SMTP directo, compatibilidad con LDAP, envío universal (fax y escaneo simultáneos), asignación de línea de fax, temporizador de salida de fax
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Diales de grupo	100 (máx. de 500 números por grupo)
Marcadores automáticos máximos	2000
Velocidad de escaneo (LEF)	Hasta 68 spm (carta/A4)
Características opcionales	Fax remoto, operación simultánea de hasta 3 líneas (G3 x 3)
Circuito	PSTN, PBX
Velocidad de transmisión	G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG)
Velocidad del módem	33.6 Kbps con fallback automático
Compatibilidad	ITU-T (CCITT) G3
Resolución de fax	200 x 200/100 dpi 400 x 400 dpi (opcional)
Memoria SAF	4 MB estándar/64 MB máximo 320 páginas/4,800 páginas
Tipo de opción de fax	M29



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras fotográficas, Projectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Bldv. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.  
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

www.ricohleon.com.mx