



MP 7503

Impresora multifunción láser en blanco y negro

Personalízate para ser productivo

- ✓ Imp. 75 ppm máx; copia, escaneo, fax (opc)
- ✓ Resolución de impresión máx. 1200 x 1200 dpi
- ✓ Capacidad de papel hasta 4,300 páginas
- ✓ Pantalla táctil 10.1": personaliza flujos de trabajo y crea accesos directos

SOLICITAR COTIZACIÓN

Especificaciones del motor

Estado ENERGY STAR Certificado

Presupuesto

Consumo típico de energía (TEC) 1.442 kWh / semana
El valor TEC se mide en base al método de prueba ENERGY STAR Ver:3.0.

Motor / Especificaciones generales

Resolución	600 x 600 dpi reales
Peso del papel del alimentador de documentos	Simple faz: Bond de 11 lb – 34 lb (40 – 128 g/m ²) Doble faz: Bond de 14 lb – 34 lb (52 – 128 g/m ²)
Dimensiones A x P x H	27.2" x 31.6" x 45.7" (690 x 803 x 1161 mm)
Peso	441 lbs. (200 kg)
Volumen mensual máximo	150000
Capacidad del alimentador de documentos	220 hojas (basado en papel Bond de 21 lb – 81.4 g/m ²)
Tipo original	Hojas / Libros
Pesos de papel admitidos	Bandejas 1 - 3: 52 – 256 g/m ² (Bond de 14 lb – 68 lb) Bandeja bypass: 52 – 300 g/m ² (Bond de 14 lb – Portada de 111 lb) Unidad doble faz: 64 – 256 g/m ² (Bond de 17 lb – Portada de 95 lb)
Fuente de alimentación	120-127 V/60 Hz/20 A (requiere salida específica de 20 A)
Estrella de energía	Certificado
Duplexado	Automatic (Standard)
Color / negro y blanco	Preto e Branco
Tamaño máximo original	Hasta 11" x 17"
Panel de control	10.1" Smart Operation Panel
Consumo típico de electricidad (TEC)	5.4 kWh
Configuración	Consola
Tamaños de papel admitidos	5.5" x 8.5" – 11" x 17"
Memoria del sistema	2 GB
Tiempo de salida de la primera página	3.2 segundos
Velocidad de salida Copiar / Imprimir	75 ppm (carta LEF)
Capacidad máxima de papel	8,300 hojas
Capacidad de papel estándar	Estándar: Bandeja 1: 1,550 hojas x 2 (tándem) = 3,100 (carta); Bandejas 2 y 3: 550 hojas cada una (ajustable por el usuario) Bandeja de desvío: 100 hojas Estándar total: 4,301
Tamaño del original del alimentador de documentos	5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A5 - A3)
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF)
Rango de Zoom	25% - 400% en incrementos de 1%
Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión	20 segundos

Especificaciones de la impresora

Interfaces	Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, ranura para tarjeta SD (1 ranura/admite tarjeta de memoria SDHC), USB para host (tipo A: 1 puerto/admite unidades de memoria flash USB Opcional: IEEE 1284, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), dispositivo USB (tipo B: 1 puerto)
Disco duro	320 GB
Soporte de fuente	Estándar: PCL: 45 ampliables, 6 mapas de bits, 13 internacionales Opción: PS3: 136 Roman, IPDS: 108 Roman
Características de seguridad	Autenticación de usuario, encriptación
Idiomas de la impresora	Estándar: PCL5e, PCL6, impresión directa a PDF Opcional: Adobe PostScript3, IPDS, XPS
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6),
Velocidad del procesador	Procesador Intel® Atom BayTrail-I de 1.75 GHz
Soporte de impresión móvil	Aplicación RICOH Smart Device Connector
Sistemas operativos compatibles	Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Citrix Presentation Server 4.5/Citrix Xen App 5.0 Mac OS X v.10.7 o posterior; SAP R/3; IBM iSeries/AS/400 con OS/400 Host Print Transform
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 dpi

Especificaciones del escáner

Interfaces estándar	Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Opcional: LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n
Velocidad de escaneo BW a todo color	A color y B/N a 200 dpi (carta): 120 ipm (simple faz)/220 ipm (doble faz) B/N a 300 dpi (carta): 120 ipm (simple faz)/220 ipm (doble faz) A color a 300 dpi (carta): 120 ipm (simple faz)/ 210 ipm (doble faz)
Formatos de archivo	Una sola página: JPEG, TIFF, PDF, PDF de alta compresión, PDF con firma digital, PDF/A Múltiples páginas: TIFF, PDF, PDF de alta compresión, PDF con firma digital, PDF/A
Protocolos	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Resolución de escaneo	100 dpi – 600 dpi (100 – 1200 dpi con TWAIN); Predeterminado: 200 dpi
Área de escaneo	5.5" x 8.5" – 11" x 17" (SPDF)

Especificaciones de Document Server

Capacidad Memoria (RAM): 2 GB
HDD: 320 GB

Especificaciones de fax

Tipo	ITU-T (CCIT) G3, G3 adicional (opcional)
Funciones de fax	Fax por Internet por email (T.37), fax por IP (T.38), fax por LAN, reenvío de fax a email/carpeta, compatibilidad con LDAP
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Diales de grupo	100 marcaciones grupales
Marcadores automáticos máximos	2,000 marcaciones
Características opcionales	Unidad de interfaz G3 tipo M25 (brinda una línea G3 adicional; se pueden agregar hasta dos líneas hasta un máximo de tres líneas); unidad de memoria tipo M25 (64 MB para opción de fax), unidad de conexión de fax tipo M26
Circuito	PSTN, PBX
Velocidad de transmisión	Aproximadamente 2 segundos/página (con JBIG) Aproximadamente 3 segundos/página (con MMR)
Velocidad del módem	33.6 Kbps con fallback automático
Resolución de fax	200 x 100 dpi (modo estándar); 200 x 200 dpi (modo detallado); 400 x 400 dpi (modo superdelicado, disponible con la memoria SAF opcional)
Memoria	Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Máximo: 64 MB (aproximadamente 4,800 páginas) con memoria opcional
Memoria SAF	Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas); Máximo: 64 MB (aproximadamente 4,800 páginas) con memoria opcional

Características de acabado

Finalizador de folletos	Finalizador con función de encuadernado con grapas para 2,000 hojas con engrapador para 65 hojas SR4130 Bandeja de comprobación Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" – 11" x 17" (A5 – A3) SEF Peso del papel: Bond de 14 lb – Index de 121 lb (52 – 220 g/m ²) Capacidad de apilado: 250 hojas (8.5" x 11" o menos), 50 hojas (8.5" x 14" o más) Bandeja de desplazamiento Peso del papel: Bond de 14 lb – Portada de 111 lb (52 – 300 g/m ²) Capacidad de apilado: 2,000 hojas (8.5" x 11" LEF), 1,000 hojas (8.5" x 11" SEF, 8.5" x 14" SEF, 11" x 17" SEF), 500 hojas (5.5" x 8.5" LEF), 100 hojas (5.5" x 8.5" SEF) Capacidad de apilado, mismo tamaño de papel: 65 hojas (8.5" x 11" – 11" x 17") Tamaño de papel mixto: 65 hojas (8.5" x 11" – 11" x 17") Encuadernado con grapas: 20 hojas (8.5" x 11" SEF, 8.5" x 14" SEF, 11" x 17" SEF) Posición de las grapas: Arriba, abajo, 2 grapas, ángulo superior, cuadernillo Dimensiones (An. x Pr. x Alt.): 25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm)
-------------------------	--

Notas Consulta la pestaña Accesorios para ver una lista completa de las opciones de finalizado.



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras fotográficas, Proyector y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Consumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

www.ricohleon.com.mx