



PJ KU12000

Proyector de alta gama

Ilumina la sala con tus ideas

- ✓ Resolución WUXGA (1920x1200 dpi)
- ✓ Nivel de brillo de 12000 lúmenes
- ✓ Tamaño de pantalla de hasta 500"
- ✓ Elige entre seis lentes intercambiables para personalizar presentaciones

[SOLICITAR COTIZACIÓN](#)

Especificaciones del proyector

Peso	52.4 lb (23.8 kg)
Características	Inclinación libre de 360 grados, Modo portarretrato, Unión, Corrección geométrica, Imagen en imagen (PIP), Imagen junto a imagen (PBP)
Entrada de imagen	HDMI x 1 DVI-D x 1 VGA x 1 5BNC x1 3G-SDI IN x 1, hembra estéreo 3.5 mm x 1
Fuente de alimentación	100/240 V; 50 – 60 Hz
Sistema de proyección	Procesamiento digital de luz (DLP) de chip único
Keystone Vertical/Horizontal	+/- 20 grados
Salida de imagen	VGA x x 1, hembra estéreo de 3.5 mm x 1
Utilidades compatibles	Crestron, PJLink, AMX
Brillo de salida de luz blanca	12,000 lm
Vida de la lámpara	Modo estándar: 1,500 horas Modo Eco: 2,000 horas
El consumo de energía	Modo estándar: 1,150 W; Modo Eco: 920 W
Relación de contraste	Hasta 5000:1
Lente de proyección	Seis tipos opcionales - Consulta la pestaña Accesorios para ver una lista completa de las opciones
Tipo de lámpara	Mercurio de alta presión dual
Utilidad de red avanzada	ND
Utilidad de gestión de proyectores	Windows Server 2008, Windows Server 2008 (x 64), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 (x 64), Windows 8, Windows 8 (x 64), Windows 7, Windows 7 (x 64), Windows Vista, Windows Vista (x 64)
Dimensiones A x P x H	20.5" x 23.3" x 7.6" (520 x 591 x 194 mm)
USB	Sincronización 3D x 1, USB Tipo A x 1 (para servicio) USB mini-B x 1 (para servicio), Puerto D-SUB RS232 de 9 pines x 1
Relación de aspecto	16:10
Qué hay en la caja	CD-ROM con manual del usuario, Guía de inicio rápido, Cable VGA, Adaptador de DVI-HDMI, Cable de alimentación, Certificado de garantía y registro (solo EE. UU.), Control remoto y baterías
Resolución	WUXGA - 1920 x 1200 dpi
Señal de video compatible	NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
Ruido del ventilador	Modo estándar: 41 dB o menos Modo Eco: 38 dB o menos
Tamaño de pantalla	Consulta la pestaña Accesorios para ver una lista completa de las opciones
LAN alámbrica	RJ45 x 1 (compatible con HDBaseT), RJ45 x 1
Herramienta de conversión JPEG	N/D
Tamaño del panel de cristal líquido	24,4 mm (0,96")
Relación de proyección	Consulta la pestaña Accesorios para ver una lista completa de las opciones
Reproducción de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)/16,770,000 (8 bits)
Relación de zoom	Consulta la pestaña Accesorios para ver una lista completa de las opciones
Zoom / Enfoque	Motorizada