

Proyector estándar

PJ X5580
PJ WU5570

RICOH
imagine. change.



Relación de
contraste de
9.000:1

Hasta 6.000
lúmenes

Altavoces
10W

Conexión
HDMI

Corrección
auto imagen

Control
remoto

Calidad de imagen superior y uso sencillo para todas sus necesidades de proyección

El Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 está diseñado para satisfacer todas sus necesidades de proyección, le ofrece una alta calidad en pantallas de hasta 300 pulgadas para audiencias de hasta 50 personas. Con la posibilidad de escoger entre la resolución XGA o WUXGA, la calidad de imagen es impresionante. Su sencilla instalación y fácil manejo le permiten proyectar sin problemas. Los dos altavoces integrados de 10W y las amplias opciones de conectividad hacen de este el proyector ideal para todo tipo de aplicaciones (conferencias, centros educativos, eventos).

- Posibilidad de escoger entre los modelos XGA y WUXGA a 5500 y 6000 lúmenes respectivamente con una alta relación de contraste de 9000:1 que garantiza imágenes vibrantes con vivos colores
- Fácil instalación gracias a la corrección automática de imagen con desplazamiento horizontal y vertical de la lente con corrección de distorsión
- Compatibilidad con las utilidades de administración de redes más recientes: facilita el funcionamiento durante sus presentaciones en salas de proyección de tamaño medio
- Altavoces integrados de 10W para presentaciones de AV en salas grandes sin necesidad de un sistema adicional de sonido externo
- Opciones de conectividad: LAN inalámbrica, almacenaje en USB y soporte de varios dispositivos de entrada como PC de red e incluso orígenes de vídeo HD (por ej., reproductores Blu-ray)



Resolución y brillo magníficos, excelentes prestaciones

La solución ideal gracias a la elección de resoluciones

Para atraer la atención de su audiencia necesita proyectar imágenes potentes con una resolución de alta calidad y vivos colores. El PJ X5580 / PJ WU5570 le garantiza unas presentaciones brillantes y dinámicas en salas con 10-50 personas sentadas a una distancia de hasta 13,5 metros de la pantalla. La potencia de brillo le permite proyectar en pantallas de entre 30 y 300 pulgadas, de forma que puede realizar presentaciones en una amplia selección de auditorios y salas.



Selección avanzada de opciones de conectividad

Las diferentes opciones de conectividad le permiten conectar una amplia variedad de dispositivos de entrada. Se pueden conectar dos puertos HDMI incluido un cable MHL para la conexión de dispositivos móviles (por ej., smartphones). La conexión LAN le permite proyectar desde dispositivos en red remotos y con el puerto USB puede ver presentaciones sin necesidad de conectar un ordenador. También dispone de un puerto VGA convencional junto con el DisplayPort más reciente.

Resolución HD e imágenes de alto contraste

El PJ WU5570 combina una resolución WUXGA de 1920 x 1200 píxeles con una alta relación de contraste de 9000:1. Esto significa que puede proyectar contenido de calidad HD desde orígenes de entrada como reproductores Blu-ray en pantallas con una relación de aspecto de 16:10. Su público disfrutará de una proyección relajada y confortable incluso durante presentaciones de larga duración.



Instalación flexible y fácil funcionamiento

El desplazamiento horizontal y vertical de la lente con corrección de distorsión le ofrece una total flexibilidad en la ubicación de la instalación, por lo que podrá escoger el lugar más adecuado en la sala de proyección. El funcionamiento es sencillo ya que los proyectores PJ X5580/ PJ WU5570 son compatibles con las últimas utilidades de control y gestión de redes, incluidas Crestron, AMX y P.J Link. Gracias al dongle inalámbrico opcional podrá proyectar sin una conexión LAN con cable.

PJ X5580/PJ WU5570

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Sistema de proyección:	DLP de chip único
Resolución:	PJ X5580: 1.024 x 768 PJ WU5570: 1.920 x 1.200
Pantalla:	PJ X5580: 0,7 pulgadas PJ WU5570: 0,67 pulgadas
Aspect ratio:	PJ X5580: 4:3 PJ WU5570: 16:10
Brillo:	PJ X5580: 6.000 lumen PJ WU5570: 5.500 lumen
Relación de contraste:	9.000:1
Tamaño de la pantalla de proyección:	30" a 300"
Distancia de proyección:	1 a 13,5 m (desde la parte posterior de la unidad hacia la superficie de proyección)
Ratio proyección:	PJ X5580: 1,3-2,2 PJ WU5570: 1,2-2,2
Lámpara:	Lámpara de mercurio
Duración de la lámpara:	Estándar: 3.000 horas (365 W) Eco: 4.000 horas (292 W)
Escala de zoom:	1,8
Zoom:	Manual
Enfoque:	Manual
Terminal de conexión:	Mini D-SUB15pin x 2 (Entrada ordenador) Mini D-SUB15pin x 1 (Salida monitor) Mini DIN 4pin x 1 (S-Vídeo) RCA_1pin x 1 (Vídeo) D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (Control PC) HDMI 1/ MHL in x1 HDMI 2 in x1 Display port x1 3.5 mm mini Jack x1/x2 RCA audio jack (Left/Mono) x1 RCA audio jack (Right) x1
USB:	Type-A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad)
LAN con cable:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN inalámbrica:	Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n
Funciones principales:	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección auto de distorsión, Protección de contraseña, Logo de usuario, Eco mode, Proyección (Lista), modo Color pared, cierre Kensington, Firmware update
Altavoz integrado:	10 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al):	424 x 356 x 150 mm
Peso:	6,35 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Nivel potencia sonora (sistema completo):	35 dB
Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 495 W Temporizador ahorro energía: 395 W Modo en espera: 1 W
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	20% - 80%
Condiciones de almacenamiento:	Temperatura: -20 - 60 °C Humedad: 20% - 80%

ACCESORIOS

Guía de instalación e Instrucciones de seguridad, Leer antes de empezar / Manual (Guía de inicio), Cable RGB, Cable de alimentación, CD-ROM y manual, control remoto con pilas, Tapa para el objetivo, Filter (built-in)

CONSUMIBLES

Replacement lamp Type 22

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com