



PJ WUL5970

Proyector estándar

Saca a la luz tus mejores ideas

- ✓ Resolución WUGA (1920x1200 dpi)
- ✓ Índice de brillo de 5500 lúmenes
- ✓ Tamaño de pantalla de hasta 300 "
- ✓ Vida útil del motor de 20,000 horas a partir de una fuente de luz láser

[SOLICITAR COTIZACIÓN](#)

Especificaciones del proyector

Peso	7.8 kg
Características	Mute (en blanco), Congelar imagen, Inclinación 360°, Ajuste de color, Modo eco, Compatible con 3D, Apagado rápido, Conector de seguridad Kensington, Inicio rápido.
Entrada de imagen	HDMI/MHL x1, HDMI x1, VGA x1, RJ45 x1 (compatible con HDBaseT)
Fuente de alimentación	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sistema de proyección	Procesamiento digital de luz (DLP)
Keystone Vertical/Horizontal	Vertical: +/- 30 grados, Horizontal: +/- 30 grados
Utilidades compatibles	PJ Link, Crestron, AMX, Extron
Brillo de salida de luz blanca	5,500 lm
Vida de la lámpara	Aproximadamente 20,000 horas
El consumo de energía	Modo estándar: 465 W o menos; Modo Eco: 285 W o menos
PC Control	1 RS-232C, 1 mini DIN3 (VESA 3D sync), 1 conector de 3.5 mm (salida de +12v Trigger), 1 conector de 3.5 mm (remoto con cable)
Relación de contraste	Modo de alto contraste: 50.000:1
Lente de proyección	Lente: fija (incorporada) Cambio de lente (V/H): Manual
Tipo de lámpara	Diodo láser
Utilidad de red avanzada	N/D
Utilidad de gestión de proyectores	Windows Server 2008, Windows Server 2008 (x 64), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 (x 64), Windows 8, Windows 8 (x 64), Windows 7, Windows 7 (x 64), Windows Vista, Windows Vista (x 64)
Entrada de audio	1 Mini conector ST de 3.5 mm (entrada de audio)
Dimensiones A x P x H	450 x 381 x 132 mm
USB	USB Tipo A x 1, Mini USB Type B x 1
Relación de aspecto	16:10
Qué hay en la caja	CD-ROM con manual del usuario, Guía de inicio rápido, Cable RGB, Cable de alimentación, Certificado de garantía y registro (solo EE. UU.), Control remoto y baterías, Cable Micro USB a USB Tipo A
Resolución	WUXGA - 1920 x 1200 dpi
Salida de audio	Altavoz, 1 Mini conector ST de 3.5 mm (salida de audio)
Señal de video compatible	NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
Ruido del ventilador	Modo estándar: 35 dB; Modo Eco: 29 dB
Tamaño de pantalla	60" - 300"
LAN alámbrica	RJ45 x1 (LAN)
Herramienta de conversión JPEG	N/D
Tamaño del panel de cristal líquido	17 mm (0,67")
Relación de proyección	1.36 - 2.18
Reproducción de color	1,073,000,000 colores (10 bits)/16,770,000 (8 bits)
Relación de zoom	1.6
Zoom / Enfoque	Manual/manual