



PJ WX4241N

Proyector de distancia corta

Haz que el aprendizaje sea interactivo y divertido con proyección de alta definición

- ✓ Resolución WXGA (1280x800 dpi)
- ✓ Nivel de brillo de 3300 lúmenes
- ✓ Tamaño de pantalla de hasta 400"
- ✓ Proyección inalámbrica en formato ancho, 360 grados, de 24" a 170" desde la superficie

[SOLICITAR COTIZACIÓN](#)

Especificaciones del proyector

Entrada de video	RCA de 1 pin x 1
Idiomas admitidos	Árabe, chino (tradicional), checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, español, sueco, tailandés, turco
Peso	Aprox. 6.8 lb (3.1 kg)
Características	Silenciar AV (en blanco), Congelar, Cambiar tamaño (ampliar), Corrección trapezoidal automática (vertical/horizontal), Zoom digital (reducción de 80% - 100%), Protección con contraseña, Modo de color de pared, Bloqueo del teclado, Barra de seguridad, Bloqueo Kensington, Logotipo del usuario, Proyección en múltiples pantallas (1 PC a 4 proyectores), Modo Eco, Control de brillo automático, Medidor de carbono, Subtitulado opcional, Diseño universal de color, Temporizador de presentación, Apto para proyección en Blu-Ray 3D, Configuración de temporizador encendido/apagado, Apto para interactividad, Manejo del proyector, Cámara digital, Simultáneo con red cableada e inalámbrica, Miracast, Crestron, Compatible con AMX y DLNA, Actualización de firmware, PJLink, Presentación sin PC (JPEG/MPEG2/MPEG4 mediante USB)
Entrada de imagen	Miniconector D-Sub de 15 pines x 1
Sistema de proyección	Procesamiento digital de luz (DLP) de chip único
Salida de imagen	Mini D-Sub de 15 pines x 1 (entrada y para alternar)
HDMI	Terminal HDMI x 1
Brillo de salida de luz blanca	3,300 lm
LAN inalámbrico	Cumple con IEEE 802.11 a/b/g/n
Vida de la lámpara	Modo estándar: 3,500 horas; Modo Eco: 5,000 horas
El consumo de energía	Menos de 316 W; Modo Eco: 209 W; Espera con red activa: menos de 1.4 W; Espera con red inactiva: 0.3 W
Relación de contraste	13000:1
Tipo de lámpara	Mercurio de alta presión (250 W)
Utilidad de red avanzada	Windows Vista SP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic) 32/64 bits; Windows 7 SP1 (Ultimate/Enterprise/Professional/ HomePremium) 32/64 bits; Windows 8 Pro/Enterprise 32/64 bits; Windows 8.1 Pro/Enterprise 32 bits/64 bits; Mac OS X (10.7 – 10.10)
Utilidad de gestión de proyectores	Windows Vista SP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic) de 32/64 bits; Windows 7 SP1 (Ultimate/Enterprise/Professional/ HomePremium) de 32/64 bits; Windows Server 2008 SP2 32 bits/64 bits; Windows Server 2008R2 SP1 de 64 bits; Windows 8 Pro/Enterprise de 32/64 bits; Windows 8.1 Pro/Enterprise de 32 bits/64 bits
Entrada de audio	Miniconector estéreo de 3.5 mm de diámetro x 1
Dimensiones A x P x H	11.69" x 9.25" x 3.93" (297 x 235 x 100 mm)
Frecuencia de exploración compatible con RGB analógico	Horizontal: 15 - 100 kHz Vertical: 23 - 85 Hz
USB	USB 2.0 Tipo A x 1 (JPEG/MPEG)
Relación de aspecto	16:10
Formato de archivo compatible con memoria USB	JPEG, MPEG2, MPEG4
Resolución	WXGA - 1280 x 800 dpi (1,024,000 elementos de imagen)
Salida de audio	Miniconector estéreo de 3.5 mm de diámetro x 1
Señal de video compatible	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL-60, NTSC 4.43, 60 Hz (mono), 50 Hz (mono)
Ruido del ventilador	Modo estándar: 38 dB o menos; Modo Eco: 32 dB o menos
Tamaño de pantalla	1.524 - 10.160 mm (60" - 400")
LAN alámbrica	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 (RJ45)
Longitud focal de la lente	0.27" (6.96 mm)
Herramienta de conversión JPEG	Windows Vista SP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic) 32/64 bits; Windows 7 SP1 (Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium) 32/64 bits; Windows 8 Pro/Enterprise 32/64 bits; Windows 8.1 Pro/Enterprise 32 bits/64 bits
Tamaño del panel de cristal líquido	16,5 mm (0,65")
Relación de proyección	0.47
Reproducción de color	1.07 mil millones de colores
Relación de zoom	N/D
Zoom / Enfoque	Enfoque: N/D; Enfoque: manual