



PJ WX4152NI

Proyector de distancia ultracorta

Muestra imágenes desde distancias cortas en cualquier dirección

- ✓ Resolución WXGA (1280x800 dpi)
- ✓ Nivel de brillo de 3500 lúmenes
- ✓ Tamaño de pantalla de hasta 80"
- ✓ Usa un lápiz digital para personalizar tu presentación con anotaciones

SOLICITAR COTIZACIÓN

Ó llame a los Tels: 477 637-6530
477 146-9280 477 146-9283
de la ciudad de León, Gto. México

Especificaciones del proyector

Entrada de video	RCA de 1 pin x 1
Peso	6.6 lb (3 kg)
Fuente de alimentación	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sistema de proyección	Procesamiento digital de luz (DLP) de chip único
Keystone Vertical/Horizontal	Vertical automática
HDMI	HDMI x 1
Brillo de salida de luz blanca	3,500 lm
Vida de la lámpara	Modo estándar: 3,500 horas; Modo Eco: 5,000 horas
El consumo de energía	En funcionamiento: menos de 313 W Modo Eco: menos de 208 W Espera independiente: menos de 0.3 W Espera LAN cableada: Menos de 1.4 W Espera LAN cableada + LAN inalámbrica: menos de 1.8 W
PC Control	Miniconector D-Sub de 15 pines x 1
Relación de contraste	Hasta 13,000:1
Lente de proyección	Incorporado
Tipo de lámpara	Mercurio de alta presión (250 W)
Utilidad de red avanzada	Windows Vista SP2 o posterior de 32/64 bits (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic); Windows 7 SP1 32/64 bits (Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium); Windows 8 y 8.1 Pro/Enterprise de 32/64 bits; Windows 10; Mac OS X 10.8-10.10
Utilidad de gestión de proyectores	Windows Vista SP2 o posterior de 32/62 bits (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic); Windows 7 SP1 de 32/64 bits (Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium) Windows Server 2008 SP2 de 32/64 bits; Windows Server 2008R2 SP1 de 64 bits (Standard Edition); Windows 8 y 8.1 Pro/Enterprise de 32/64 bits; Windows 10
Entrada de audio	Miniconector x 1
Dimensiones A x P x H	10.1" x 5.7" x 8.7" (257 x 144 x 221 mm)
Lens Shift / Método	N/D
USB	Tipo A x 1 USB 2.0 de alta velocidad (JPEG/MPEG/MPEG2)
Relación de aspecto	16:10
Resolución	WXGA - 1280 x 800 dpi
Salida de audio	Miniconector x 1
Señal de video compatible	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, BW 50/60Hz
Ruido del ventilador	Modo estándar/Eco: 38/32 dB
Tamaño de pantalla	1.219 - 2.032 mm (48" - 80")
LAN alámbrica	RJ-45 x 1 (Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Herramienta de conversión JPEG	Windows Vista SP2 o posterior de 32/64 bits (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic); Windows 7 SP1 de 32/64 bits (Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium); Windows 8 y 8.1 Pro/Enterprise de 32/64 bits; Windows 10
Tamaño del panel de cristal líquido	16,5 mm (0,65")
Relación de proyección	0.11 - 0.14
Reproducción de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)/16,770,000 (8 bits)
Relación de zoom	80% - 100%
Zoom / Enfoque	Digital/manual

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

Ó llame a los Tels: 477 637-6530
477 146-9280 477 146-9283
de la ciudad de León, Gto. México



Distribuidor autorizado LEÓN

Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras fotográficas, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

Tels: 477 637-6530 - 477 146-9280 - 477 146-9283

www.ricohleon.com.mx