



PJ WXL5670

Proyector estándar

Impresiona a la audiencia con iluminación láser eficaz y asequible

- ✓ Resolución WXGA (1280x800 dpi)
- ✓ Nivel de brillo de 5200 lúmenes
- ✓ Tamaño de pantalla de hasta 300"
- ✓ Relación de contraste de 2000:3

[SOLICITAR COTIZACIÓN](#)

Especificaciones del proyector

Peso	25.14 lb (11.4 kg)
Características	Imagen en imagen, Imagen por imagen, Proyección de 360 grados, Modo portarretrato, Ajuste de color, Modo Eco, Actualización de firmware
Entrada de imagen	HDMI/MHL x1, HDMI x1, VGA x1, RJ45 x1 (compatible con HDBaseT)
Fuente de alimentación	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sistema de proyección	Procesamiento digital de luz (DLP)
Keystone Vertical/Horizontal	Vertical: +/- 30 grados, Horizontal: +/- 30 grados
Utilidades compatibles	PJ Link, Crestron, AMX Discovery
Brillo de salida de luz blanca	5,200 lm
Vida de la lámpara	Aproximadamente 20,000 horas
El consumo de energía	Modo estándar: 465 W o menos; Modo Eco: 285 W o menos
PC Control	1 RS-232C, 1 mini DIN3 (VESA 3D sync), 1 conector de 3.5 mm (salida de +12v Trigger), 1 conector de 3.5 mm (remoto con cable)
Relación de contraste	Nativa: 2000:1 Modo de alto contraste: 100000:1
Lente de proyección	Lente: fija (incorporada) Cambio de lente (V/H): Vertical: +20%, Horizontal: +/- 10%
Tipo de lámpara	Diodo láser
Utilidad de red avanzada	N/D
Utilidad de gestión de proyectores	Windows Server 2008, Windows Server 2008 (x 64), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 (x 64), Windows 8, Windows 8 (x 64), Windows 7, Windows 7 (x 64), Windows Vista, Windows Vista (x 64)
Entrada de audio	1 conector de 3.5 mm (entrada de audio), 1 conector de 3.5 mm (micrófono)
Dimensiones A x P x H	16" x 15.24" x 6.54" (405 x 387 x 166 mm)
USB	Mini USB x1, USB Tipo A x2 (alimentación)
Relación de aspecto	16:10
Qué hay en la caja	CD-ROM con manual del usuario, Guía de inicio rápido, Cable RGB, Cable de alimentación, Certificado de garantía y registro (solo EE. UU.), Control remoto y baterías, Cable Micro USB a USB Tipo A
Resolución	WXGA - 1280 x 800 dpi
Salida de audio	1 conector estéreo de 3.5 mm (salida de audio)
Señal de video compatible	NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
Ruido del ventilador	Modo estándar: 35 dB; Modo Eco: 29 dB
Tamaño de pantalla	762 - 7.620 mm (30" - 300")
LAN alámbrica	RJ45 x1 (LAN)
Herramienta de conversión JPEG	N/D
Tamaño del panel de cristal líquido	16,5 mm (0,65")
Relación de proyección	1.26 - 2.24
Reproducción de color	1,073,000,000 colores (10 bits)/16,770,000 (8 bits)
Relación de zoom	1.8
Zoom / Enfoque	Manual/manual



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras fotográficas, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

www.ricohleon.com.mx